

POLICR CRYSTAL 90

KROM VI İNDİRGEYİCİ ÇİMENTO KATKISI

TANIM

POLICR CRYSTAL 90, çimentodaki suda çözünebilir Cr (VI) miktarını Cr (III)'e indirgeyerek Cr(VI) miktarını 2 ppm seviyesinin altına düşürmek için kullanılan kimyasal katkıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kimyasal İçerik	: Demir (II) Sülfat
Kimyasal Formül	: $FeSO_4 \cdot nH_2O$
Renk, Görünüm	: Gri-sarı tonlarında, Kristal toz
pH (%5'lik çözelti)	: 2,0 – 3,0
Demir (%)	: 27-30
Nem (%)	: ≤ 10

KULLANIM YERLERİ

Tüm çimento tiplerinde Cr (VI)'yı indirgemede kullanılır.

KULLANIM ve DOZAJ

POLICR CRYSTAL 90, çimentodaki her ppm Cr (VI) için 100-120 gram/ton olarak önerilmektedir. Optimum dozaj yapılacak ön testler sonucunda belirlenmelidir.

POLICR CRYSTAL 90, uygun bir toz dozaj sistemi kullanılarak değirmen çıkışında, çimento torbalama veya harmanlama sırasında dozlanabilir. En iyi verimi almak için granüllerin çimento içinde düzgün dağılımına özellikle dikkat edilmelidir.

AMBALAJ

- 1000 kg big bag çuval

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ

Ürün serin ve kuru yerde kendi ambalajında su ile teması engellemek amacıyla paletli olarak depolanmalıdır. Kullanım sonrasında hava ile temas etmeyecek şekilde ağzı kapalı tutulmalıdır. Raf ömrü, uygun depolama koşullarında, açılmamış ve zarar görmemiş kapalı orjinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürünün cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu maske ve gözlük kullanılmalıdır.

Daha detaylı bilgi için ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (GBF) başvurulmalıdır.